

Қазақстан Республикасы

«КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі



020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ.,
«Центральный» мөлтек ауданы, 5,
e-mail: tookenergo@mail.ru,
тел. 8 (716 2) 42-29-36, факс 42-39-39,
БСН: 010240000910

Республика Казахстан

товарищество с ограниченной
ответственностью
«КОКШЕТАУ ЭНЕРГО»

020000, Ақмолинская область, г. Кокшетау,
м-н «Центральный», 5,
e-mail: tookenergo@mail.ru,
тел. 8 (716 2) 42-29-36, факс 42-39-39,
БИН: 010240000910

01.10.2019 шығ. № 10/НДЧ

исх. № _____

Первому руководителю

ТОО «Кокшетау Энерго» просит Вас предоставить ценовое предложение для закупа
Грунтреза 2086.31.00.000.

Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим общим
квалификационным требованиям:

- 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц) - свидетельство о гос.регистрации юр.лица, свидетельство об аккредитации юр.лица, устав;
- 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца;
- 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;
- 4) ценовое предложение должно быть дано на все позиции заявки, с указанием условий оплаты и сроков поставки до склада заказчика (Ақмолинская обл., г.Кокшетау м-н Центральный,5);
- 5) требования к гарантийному сроку товара (услуги) и(или) объему предоставления гарантий их качества.

Просим предоставить ценовую информацию в срок до: № 08/10/19

Заявки принимаются в запечатанных бумажных конвертах по адресу: Ақмолинская обл., г.Кокшетау, мкр. Центральный,5 каб. № 8 (Технический отдел).

Телефон для справок: 8 (7162) 42-58-15

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Приложение: Заявка на 2 листе (-ах)

Зам. генерального директора

по коммерческим вопросам

ТОО «Кокшетау Энерго»

Г.А. ИРЖАНОВА

000246

Заместителю генерального
директора по коммерческим
вопросам
Иржановой Г.А.

Служебная записка

Прошу Вас произвести закуп грунтореза 2086.31.00.000 предназначен для:

Прорезки траншей, для укладки линий связи и электросиловых кабелей, трубопроводов и прочих коммуникаций: Прорезки щелей шириной 140 мм для разрыхления мерзлых и твердых грунтов крепостью, (при установке базовой режущей цепи 2086.01.02.060) для проведения дальнейших земляных работ.

Общие сведения:

1. Базовая модель трактора МТЗ-82
2. Скорость движения режущей цепи (при частоте вращения вала отбора мощности $n=540$ об/мин), м/с 0.89
3. Диапазон регулирования скорости движения экскаватора с включенным ходоуменьшением, км/ч с 1.89 до 0
4. Ширина прорезаемой траншеи (щели), мм 140,270*,400*
5. Глубина прорезаемой траншеи не более, мм 1600
6. Ширина захвата ножа бульдозера, мм 2240
7. Рабочее давление гидросистемы, МПа 12,5
8. Габаритные размеры, мм: - длина по режущему органу 7900
- ширина по бульдозерной лопате 2240
- высота по режущему органу 3200
Масса оборудования, кг 2450

Начальник СМиТ
30.09.2019г.



Муталаяпов Т.Т.

Шайкеев Г.О.

в работу



06.10.19г



Грунторез 2086.31.00.000

Грунторез 2086.31.00.000 предназначен для:

Прорезки траншей, для укладки линий связи и электросиловых кабелей, трубопроводов и прочих коммуникаций;

Работ по резке известняков и песчаников;

Прорезки щелей шириной 140 мм для разрыхления мерзлых и твердых грунтов крепостью по шкале твердости проф. Протодьяконова (при установке базовой режущей цепи 2086.01.02.060) для проведения дальнейших земляных работ;



Дополнительно могут быть поставлены режущие цепи 2086.01.02.050-01 шириной прорезаемой щели 270 мм или 2086.01.02.050 с шириной прорезаемой щели 400 мм, которые могут работать по грунтам с крепостью. Данные цепи устанавливаются на грунторез 2086.31.00.000 вместо базовой цепи без каких-либо дополнительных переделок.

Грунторез 2086.31.00.000 технические характеристики:

Характеристики грунторез 2086.31.00.000	Значение
Базовая модель трактора	МТЗ-82**
Скорость движения режущей цепи (при частоте вращения вала отбора мощности $n=540$ об/мин), м/с	0.89
Диапазон регулирования скорости движения экскаватора с включенным ходоуменьшителем, км/ч	с 1.89 до 0
Ширина прорезаемой траншеи (щели), мм	140, 270*, 400*
Глубина прорезаемой траншеи не более, мм	1600
Ширина захвата ножа бульдозера, мм	2240
Рабочее давление гидросистемы, МПа	12.5
Габаритные размеры, мм:	
— длина по режущему органу	7900
— ширина по бульдозерной лопате	2240
— высота по режущему органу	3200
Масса оборудования, кг	2450